

POLIÉSZTER ZÁSZLÓRÚD LEENGEDHETŐ TARTÓKARRAL ÉS CSÖRLŐVEL

Ennél a modellnél a felvonókötél a zászlórúdon belül fut, egy csörlő segítségével a leengedhető tartókart fel tudjuk húzni a csúcsig, illetve le tudjuk engedni (a zászlócserét is így el tudjuk végezni). A tartókar hossza 1,5 m lehet maximum, ami a zászlókat állandóan kifesztett, látható állapotban tartja szélcsendben is.

Az ár tartalmazza a komplett zászlórudat, a fehér csúcspdísz, ami lehet lencsefejú (lapos), vagy hagymakupolás, a rúd végzárót, a felvonókötelet és a komplett csörlőmechanizmust.

Az üvegszálás zászlórudak egyetlen fölfelé elkeskenyedő csőből készülnek. A zászlórudakat zsanéros alaplap megoldással beton talapzatra állítják fel. A zsanéros alaplap megkönnyíti a felállítást és segítségével a zászlórúd a földre fektethető - pl. karbantartáskor. A zászlórúd a menetes orsók csavarrendszerével állítható függőleges helyzetbe.

Zászlórúdjaink a RAL színskála színeiben rendelhetőek.




Kapható alkatrészek

CSÚCSPDÍSZEK

			
1	2	3	4
FEHÉR CSEPP ALAKÚ CSÚCSPDÍSZ*	FEHÉR LENCSEFEJŰ CSÚCSPDÍSZ	EZÜST CSEPP ALAKÚ CSÚCSPDÍSZ	RÚD VÉGZÁRÓ

*arany színben is kapható

A ZÁSZLÓ FELSZERELÉSE ÉS FELVONÁSA

			
1	2	3	4
SZÉLKÖVETŐ	ZÁSZLÓRÚD KARIKA	ZÁSZLÓNEHEZÉK	CSÖRLŐ-MECHANIZMUS
			
5	6		
FORGÓSZEM	FELHÚZÓ KÖTÉL		

TALAPZAT

		
1	2	3
PANTOS TALPLEMEZ (LAB+CSAVAR)	HORDOZHATÓ MOBILTALP	TALPLEMEZ BURKOLAT

Magasság (m)	6	7	8	9	10	11	12
Talapzatnál mért átmérő (mm)	115	115	115	115	145	145	145
Csúcsnál mért átmérő (mm)	65	65	65	65	65	65	65
Nettó tömeg tartozékok nélkül (kg)	10,8	14,2	15,2	19,9	21,8	25,8	29,4
Javasolt maximális lobbogóméretek (m)	150x400	150x400	150x500	150x500	150x600	150x600	150x700