

ECO ALUMÍNIUM ZÁSZLÓRÚD ZÁRHÁZZAL, LEENGEDHETŐ TARTÓKARRAL

Ennél a modellnél a felvonókötél a zászlórúdon belül fut egy zárházon keresztül kötélrögzítővel, ennek segítségével a leengedhető tartókart fel tudjuk húzni a csúcsig, illetve le tudjuk engedni a zárházig (a zászlócserét is így tudjuk elvégezni). A tartókar hossza 1,5 m lehet maximum, ami a zászlókat állandóan kifeszített, látható állapotban tartja szélcsendben is.

Az ár tartalmazza a komplett zászlórudat, a csúcspdísz, a rúd végzárót, a szélforgó tartókart, zászlórúd karikákat, zászlónehezéket, zárat, felvonókötelet, valamint igény szerint zsanéros- vagy hüvelyes alapot.

Magasságtól függően az alumínium zászlórúdak kettő, három vagy négy alumínium csőből állnak össze, melyeket alumínium gyűrűk és karikák segítségével lehet összeilleszteni. A zászlórúdakat zsanéros- vagy hüvelyes alappal beton talapzatra állítják fel. A zsanéros alaplap megkönnyíti a felállítást és segítségével a zászlórúd a földre dönthető - pl. karbantartáskor.

Zászlórúdjaink a RAL színskála színeiben rendelhetők.



Kapható alkatrészek

CSÚCSDÍSEK

			
1	2	3	4
NAGY SZÜRKE LAPOS CSÚCSDÍSZ*	KIS SZÜRKE LAPOS CSÚCSDÍSZ	EZÜST CSEPP ALAKÚ CSÚCSDÍSZ**	RÚD VÉGZÁRÓ

*arany és ezüst színben is kapható

**fehér és arany színben is kapható

A ZÁSZLÓ FELSZERELÉSE ÉS FELVONÁSA

			
1	2	3	4
SZÉLKÖVETŐ	ZÁSZLÓRÚD KARIKA	ZÁSZLÓNEHEZÉK	ZÁRHÁZ KOMPLETTEN IMBUSZKULCCSAL

	
5	6
FORGÓSZEM	FELHÚZÓ KÖTÉL

TALAPZAT

			
1	2	3	4
PÁNTÓS TALPLEMEZ (LAB+CSAVAR)	HÜVELYES TALP	HORDOZHATÓ MOBILTALP	TALPLEMEZ-BURKOLAT

Magasság (m)	4	5	6	7	8	9	10	12
Rúd-elemek száma (db)	2	2	2	2	3	3	4	4
Rúd-elemek átmérője (mm)	66/50	66/50	66/50	66/50	80/66/50	80/66/50	98.5/80/66/50	98.5/80/66/50
Rúd-elemek anyagvastagsága (mm)	3,5/3	2,5/2	2,5/2	2,5/2	3/2,5/2	3/2,5/2	4/3/2,5/2	4/3/2,5/2
Nettó tömeg tartozékok nélkül (kg)	7	7,8	8,6	12,2	13,6	14,8	20,8	22,9
Javasolt maximális lobogóméretek (m)	100x300	100x400	120x400	120x400	120x400	150x500	150x500	150x600