

ECO ALUMÍNIUM FIX TARTÓKAROS ZÁSZLÓRÚD

Ennél a modellnél a zászlórúdon nincs felvonókötelzet. A zászlórúd csúcsára egy fix forgó tartókar van szerelve (maximum 1,5 m szélesség), ami lehetővé teszi, hogy a zászlónk mindig kifeszített, jól látható állapotban legyen. Zászlócserehez a zászlórudat el kell dönteni.

Az ár tartalmazza a komplett zászlórudat, a szürke lapos csúcscsúsz, zászlórúd karikákat, zászlónehezéket, fix forgófejet és a tartókart, valamint igény szerint zsanéros- vagy hüvelyes alapot.

Magasságtól függően az alumínium zászlórudak kettő, három vagy négy alumínium csőből állnak össze, melyeket alumínium gyűrűk és karikák segítségével lehet összeilleszteni. A zászlórudakat zsanéros- vagy hüvelyes alappal beton talapzatra állítják fel. A zsanéros alaplap megkönnyíti a felállítást és segítségével a zászlórúd a földre dönthető - pl. karbantartásnál.

Zászlórúdjaink a RAL színskála színeiben rendelhetőek.



Kapható alkatrészek

CSÚCSDÍSZEK



NAGY SZÜRKE LAPOS CSÚCSDÍSZ*

KIS SZÜRKE LAPOS CSÚCSDÍSZ

EZÜST CSEPP ALAKÚ CSÚCSDÍSZ**

FIX FORGÓFEJ ÉS TARTÓKAR

*arany és ezüst színben is kapható

**fehér és arany színben is kapható

A ZÁSZLÓ FELSZERELÉSE ÉS FELVONÁSA



ZÁSZLÓRÚD KARIKA

ZÁSZLÓNEHEZÉK

TALAPZAT



PANTOS TALPLEMEZ
(LAB+CSÁVÁR)

HÜVELYES TALP

HORDOZHATÓ MOBILTALP

TALPLEMEZ-BURKOLAT

Magasság (m)	4	5	6	7	8	9	10	12
Rúd-elemek száma (db)	2	2	2	2	3	3	4	4
Rúd-elemek átmérője (mm)	66/50	66/50	66/50	66/50	80/66/50	80/66/50	98.5/80/66/50	98.5/80/66/50
Rúd-elemek anyagvastagsága (mm)	3,5/3	2,5/2	2,5/2	2,5/2	3/2,5/2	3/2,5/2	4/3/2,5/2	4/3/2,5/2
Nettó tömeg tartozékok nélkül (kg)	7	7,8	8,6	12,2	13,6	14,8	20,8	22,9
Javasolt maximális lobogóméret (m)	100x300	100x400	120x400	120x400	120x400	150x500	150x500	150x600